


CABLES

LOW PIM MULTIBEND FLEXIBLE COAXIAL CABLE



P/N: HY401LP

SPECIFICATIONS MECANIKES / MECHANICAL SPECIFICATIONS

Type de câble / Cable type	Low PIM flexible 160 dBc (min)
Températures d'utilisation / Temperature range	-65 °C ~ +125 °C
Rayon de courbure minimum / Minimum bend radius	40 mm (stat) / 80 mm (dyn)
Poids / Weight	142 kg/km

SPECIFICATIONS ELECTRIQUES / ELECTRICAL SPECIFICATIONS

Frequence d'utilisation / Frequency range	DC ~ 6 GHz
Impédance / Impedance	50 Ohms
Capacité / Capacitance	96.1 pF/m
Vitesse de propagation / Velocity of propagation	70 %
Efficacité de blindage / Shielding effectiveness	90 dB (min)
Retard linéique / Time delay	4.76 ns/m
Tension d'utilisation / Voltage Withstand	2000 Vdc / 4000 Vrms


CONSTRUCTION ET MATERIAUX / CONSTRUCTION AND MATERIAL SPECIFICATIONS

Conducteur central / Inner conductor	SPC wire Ø 1.63 mm
Diélectrique / Dielectric	PTFE Ø 5.28 mm
Conducteur extérieur / Outer conductor	SPC foil Ø 5.75 mm
Tresse de blindage / Shield braid	SPC braid Ø 6.35 mm
Gaine et Couleur / Jacket and Color	Blue FEP Ø 6.90 mm

ATTENUATION ET PUISSANCE / ATTENUATION AND POWER HANDLING

Frequency (MHz)	380	470	700	850	1900	2100	2300	2400	4900	5500	6000
Typical attenuation (dB/m)	0,149	0,168	0,210	0,234	0,375	0,398	0,421	0,432	0,675	0,727	0,770
Typical attenuation (dB/m) = ((0.688976 x v(FMHz)) + (0.003937 x FMHz))/100 with VSWR = 1.0 and Temperature = 25 °C											
Max power handling (W/cw)	1040	930	750	680	440	410	390	380	250	245	220
Max power handling with VSWR = 1.0, Temperature = 40 °C, sea level, dry air, atmospheric pressure and no solar loading											

ATTENUATION (dB/m) / TYPICAL ATTENUATION (dB/m) vs FREQUENCY (MHz)



HYTEM - ISO9001 CERTIFIED

2 Bis Rue du Bois Fourgon - 91580 VILLECONIN

T : +33(0) 1 60 80 59 00 - F : +33 (0) 1 60 80 33 22 - hytem@hytem.net - www.hytem.net